

## Volcador de palots

MODELO: **DVA-H**



### Desapilador-volcador-apilador

- Adaptable en altura a cualquier tipo de palot.
- Trato sumamente delicado del género.
- Altas producciones.
- Fiabilidad





Sistema de desapilado y apilado adaptable a todos los palots que tengan entrada por los cuatro lados. En caso de ser palots ciegos en dos de sus lados, tenemos varias soluciones, para poder adaptarnos a estos tipo de contenedores.

El volcador se adapta automáticamente a la altura del palot, sin necesidad de comunicárselo, ni para el vaciado ni para el giro.

El giro de palot lleno, se realiza de forma suave hasta alcanzar los 175° aproximadamente, para evacuar con delicadeza el producto.

Una vez realizada esta maniobra, la fruta se evacua desde una banda transportadora horizontal, mientras el palot vacío es evacuado a un transportador de rodillos que lo desplazará hacia un lado, donde posteriormente se volteará para dejarlo en posición de apilado. Tras esta maniobra, se procede al apilado de los palots vacíos, y su posterior evacuación.

La pantalla táctil para el manejo del mismo, sus medidas de seguridad, y el equipamiento de variadores de velocidad para el control de la evacuación, hacen de esta máquina una de las mas fiables, productivas y de trato más delicado del mercado.

El volcador está equipado sus correspondientes convertidores para regular el flujo y producción del mismo. De esta manera, conseguimos un flujo constante de género, sin aglomeraciones y sin huecos entre palot y palot.

**Producción modelo estándar: 120 palots/h.**